

# **K.A.T Outboard Marine Gold 4T 10W-40**



## **»» Описание продукта**

Моторное масло K.A.T Outboard Marine Gold 4T 10W-40 разработано специально для использования в 4-х тактной лодочной, морской и речной техники с воздушным и водяным охлаждением. Рекомендуется для применения при различных температурах, работающих в тяжелых условиях, для которых регламентировано использование моторных масел, выполняющих требования стандарта NMMA FC-W: BOMBARDIER, HONDA, MARINER, MERCURY, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA и другие

## **»» Рекомендации по применению**

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства. При необходимости может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.

## **»» Классификации**

API: CI-4/SL

ACEA: E7/A3/B4

Mack: EO-N

Renault: RLD-2

Volvo: VDS-3

# K.A.T Outboard Marine Gold 2T

## »»» **Одобрения**

Caterpillar: ECF-1-a/ECF-2 -Cummins: CES  
20071/CES 20072/CES 20076/CES  
20077/CES 20078 -Detroit Diesel: Detroit  
Diesel -Deutz: DQC III-10 -MAN: M 3275-1 -  
MTU: Typ 2 -Suzuki: Marine -Mercury:  
Marine -Yamaha: Yamaha -Tohatsu:  
Tohatsu -Selva: Selva

## »»» **Физико-технические характеристики**

Наименование показателей	метод испытаний	результаты испытаний
Плотность при 20°C г/см <sup>3</sup>	ASTM D1298	0,868
Температура вспышки °C	ASTM D 92	228
Температура застывания °C	ASTM D97	-30
Вязкость, при 40°C мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	87,3
Вязкость, при 100°C мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	13,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	157
Щелочное число	ASTM D2896	7,4

\*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «КАТ-ЛУБРИКАНТС».