

К.А.Т Performance GT 10W-40 A3/B4



»»» Описание продукта

К.А.Т Performance GT 10W-40 A3/B4 высококачественное моторное масло для различных типов бензиновых и дизельных двигателей. Продукт рекомендован ведущими европейскими производителями автомобилей, но хорошо подходит для современных российских реалий, в том числе для сельских. Грузовички и внедорожники отечественного производства, включая старые, с большим пробегом, совместимы с этим продуктом.

»»» Преимущества

- Масло подходит для низких и высоких температур, сохраняя стабильную вязкость
- Обеспечивает высокие рабочие характеристики и защиту двигателя в различных режимах эксплуатации
- Снижает износ двигателей
- Расходуется экономно, а также способствует экономии топлива.

»»» Применение

КАТ Performance GT 10W-40 A3/B4 может использоваться в любых транспортных средствах, но особенно рекомендовано для легковых автомобилей, внедорожников, легких грузовиков и микроавтобусов.

Подходит для любых типов двигателя (за исключением ультрасовременных высокотехнологичных), работающих на всех видах топлива: бензине, дизеле, газу и различных смесях.

»»» Спецификации

MB 229.1

»»» Соответствие требованиям

ACEA A3/B3
API SJ
API SL

API SM
API SN
API SN PLUS

К.А.Т Performance GT 10W-40 A3/B4



Физико-технические характеристики

Наименование показателей	метод испытаний	результаты испытаний
Плотность при 15°C г/мл	ASTM D4052	0,87
Температура вспышки °C	ASTM D92	230
Температура застывания °C	ASTM D97	-42
Вязкость, при 40°C мм ² /с	ASTM D445	88,7
Вязкость, при 100°C мм ² /с	ASTM D445	13.2
Индекс вязкости	ASTM D2270	150
Зольность сульфатная %	ASTM D874	1
Щелочное число мг КОН/г, не менее	ASTM D2896	6,7
Содержание фосфора, % вес	ASTM D4951	0,07

*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «КАТ-ЛУБРИКАНТС».