

# KAT Performance GT Line 5W-30 A5/B5



## »»» Описание продукта

KAT Performance GT Line 5W-30 A5/B5 премиальное синтетическое моторное масло с комбинацией высококачественных базовых компонентов с новейшими присадочными технологиями обеспечивает быстрый и легкий запуск двигателя при самых низких температурах, превосходную защиту двигателя от износа и увеличенный интервал замены.

## »»» Преимущества

- Прекрасная термическая и антиокислительная стабильность масла минимизирует образование отложений и шлама.
- Улучшенная защита от износа продлевает срок службы двигателя и его узлов.
- Способствует сбережению топлива и снижению до минимума расхода на угар.
- Имеет высшую спецификацию моторных масел для бензиновых двигателей легковых автомобилей

## »»» Применение

KAT Performance GT Line 5W-30 A5/B5 применяется в бензиновых и дизельных двигателях с высокими эксплуатационными характеристиками в легковых автомобилях, в том числе с турбонаддувом и системами нейтрализации отработавших газов. Для всесезонного применения. Рекомендовано как для новых двигателей, так и для двигателей с большим пробегом.

## »»» Спецификации

API SN/CF

## »»» Соответствие требованиям

ACEA C2/C3

MB 229.31

# KAT Performance GT Line 5W-30 A5/B5

## Физико-технические характеристики

Наименование показателей	метод испытаний	результаты испытаний
Плотность при 15°C г/мл	ГОСТ 3900-85	0,856
Температура вспышки °C	ГОСТ 4333-2014	231
Температура застывания °C	ГОСТ 4333-2014	-42
Вязкость, при 40°C мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33-2000	71.49
Вязкость, при 100°C мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33-2000	11,59
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	157
Зольность сульфатная %	ГОСТ 1461-75	1,2
Щелочное число мг КОН/г, не менее	ГОСТ 11362-96	10,0
Содержание механических примесей, % масс	ГОСТ 6370-83	отсутствует

\*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «КАТ-ЛУБРИКАНТС».