

Special STOU



»»» Описание продукта

По настоящему универсальное моторно-трансмиссионное всесезонное полусинтетическое (HC-synthes) моторное масло для современных дизельных двигателей сельскохозяйственной техники с турбонаддувом и без, работающих в тяжелых условиях.

»»» Преимущества

Эффективно защищает детали двигателя и трансмиссии от всех видов коррозии, а уплотнения от разъедания кислотами;

- Имеет пониженное пенообразование;
- Специальный пакет присадок разработан с учетом сложных условий эксплуатации и низкого качества топлива.

»»» Применение

Предназначено для всех видов высоконагруженных дизельных двигателей сельскохозяйственной техники, где необходим уровень эксплуатационных свойств CG-4 или ниже и для высоконагруженных механических трансмиссий этой техники. Special STOU многоцелевое масло для сельскохозяйственных и строительных машин, с турбонаддувом и без турбонаддува. Масло может использоваться круглогодично для двигателей, трансмиссий с влажными тормозами и гидравлических систем.

Special STOU

»» Спецификации

SAE 10W-30
API CG-4/CF-4/CF/CE/CD/SF
API GL-4
ACEA E3
DIN 51524-3 HVLP

»» Соответствие требованиям

ALLISON C4	CATERPILLAR TO-2
CASE I H MS 1204	EATON M-2950-S / I-286-S
CASE I H MS 1206	FORD ESN-M2C86-B
CASE I H MS 1207	FORD ESN-M2C86-C
CASE I H MS 1209	FORD ESN-M2C134-D
CASE NEW HOLLAND MAT 3525	FORD WSS-M2C159-B
CASE NEW HOLLAND MAT 3526	FORD WSS-M2C

»» Физико-технические характеристики

Наименование показателей	метод испытаний	результаты испытаний
Вязкость кинематическая при 100 0С, мм ² /с	ASTM D445	10,48
Вязкость кинематическая при 40 0С, мм ² /с	ASTM D445	68,8
Индекс вязкости, не менее	ASTM D2270	140
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	10,86
Плотность при 15 0С. кг/м ³	ASTM D4052	886