

Special UTTO 10W30



»» Описание продукта

Special UTTO 10W30 универсальное полусинтетическое тракторное масло премиального класса. Создается на основе высококачественных базовых масел, произведенных с использованием синтетических технологий, в сочетании с высокотехнологичным многофункциональным пакетом присадок, призвано удовлетворить и превзойти требования ведущих мировых производителей. Уникальный состав масла позволяет обеспечить всесезонное использование в различных климатических зонах, предотвратить износ элементов трансмиссий и гидравлических систем, обеспечить надежную и бесшумную работу маслопогруженных тормозов в самых критических условиях эксплуатации.

»» Преимущества

Высокий индекс вязкости и отличная термическая и антиокислительная стабильности гарантируют безотказность работы оборудования в широком диапазоне температур. Предотвращают износ элементов трансмиссий и гидравлических систем. Совместимость с современными эластомерами и материалами, используемыми в сцеплениях, защитит от утечек и увеличит срок службы.

»» Применение

Для сельскохозяйственной техники, в том числе John Deere, Massey Ferguson, New Holland и др.

Подходит для техники на постгарантийном обслуживании.

Для внедорожной техники, требующей применения трансмиссионно-гидравлических жидкостей уровня UTTO.

Special UTTO 10W30

»» Спецификации

API GL-4

»» Соответствие требованиям

API GL-4

Allison C-4

John Deere JDM J20C, J20D

Massey Ferguson CMS M1143, M1135

New Holland CNH MAT 3525

Ford M2C-134D, M2C 86 B, M2C 86 C

»» Физико-технические характеристики

Наименование показателей	метод испытаний	результаты испытаний
Вязкость кинематическая при 100 0С, мм ² /с	ASTM D445	10,5
Плотность при 15°С, г/см ³	ASTM D4052	0,871
Индекс вязкости, не менее	ASTM D2270	150
Температура вспышки в открытом тигле, 0С, не ниже	ASTM D92	220
Температура застывания, 0С, не выше	ASTM D97	-36
Динамическая вязкость по Брукфильду при минус 20 °С, мПа*с	ASTM D2983	4000